

Tubes

Référence de commande	€/pièce €/m	Barres en mètre Couronnes en mètre	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
PB-16A	24,80/p 4,28/m	5,8 102	12	16	<p>En polybutène, le tube peut être intégré dans le système FLEXALEN pour une température de service maximale de 95 °C et une pression de service maximale de 8 bar à 95 °C.</p> <p>Livraison à la coupe. Barres ou couronnes.</p>
PB-20A	35,72/p 6,16/m	5,8 102	15	20	
PB-25A	46,08/p 7,40/m	5,8 102	20	25	
PB-32A	67,87/p 10,95/m	5,8 102	25	32	
PB-40A	102,29/p 16,45/m	5,8 102	32	40	
PB-50A	149,01/p 24,45/m	5,8 102	40	50	
PB-63A	238,65/p 39,04/m	5,8 102	50	63	
PB-75A	336,32/p 53,60/m	5,8 102	65	75	
PB-90A	480,68/p	5,8	80	90	
PB-110A	114,11/m	6	100	110	
PB-125A	153,57/m	6	100	125	
PB-140A	192,78/m	6	125	140	
PB-160A	244,24/m	6	150	160	
PB-225A	462,12/m	5,8	200	225	

Tube PB



Manchons droits à polyfuser

Référence de commande	€/pièce	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
PB-M25	3,87	20	25	<p>Manchon à polyfuser en polybutène pour un assemblage homogène du tube caloporteur. Utilisation avec outillage DYTRON.</p>
PB-M32	5,53	25	32	
PB-M40	9,03	32	40	
PB-M50	13,08	40	50	
PB-M63	16,21	50	63	
PB-M75	40,38	65	75	
PB-M90	53,14	80	90	
PB-M110	76,99	90	110	

PB-M



Coudes à 90° à polyfuser

Référence de commande	€/pièce	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
PB-W25/90	4,23	20	25	<p>Coude à 90° à polyfuser en polybutène pour un assemblage homogène du tube caloporteur. Utilisation avec outillage DYTRON.</p>
PB-W32/90	6,69	25	32	
PB-W40/90	11,79	32	40	
PB-W50/90	16,21	40	50	
PB-W63/90	18,98	50	63	
PB-W75/90	48,12	65	75	
PB-W90/90	72,18	80	90	
PB-W110/90	123,62	90	110	

PB-W



■ Coudes à 45° à polyfuser

Référence de commande	€/pièce	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
PB-W25/45	6,08	20	25	Coude à 45° à polyfuser en polybutène pour un assemblage homogène du tube caloporteur. Utilisation avec outillage DYTRON.
PB-W32/45	8,47	25	32	
PB-W40/45	12,53	32	40	
PB-W50/45	18,98	40	50	
PB-W63/45	24,13	50	63	
PB-W75/45	55,65	65	75	
PB-W90/45	83,27	80	90	
PB-W110/45	143,52	90	110	

PB-W



■ Coudes à 90° à électrofuser

Référence de commande	€/pièce	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
GF-W25/90	15,48	20	25	Coude à 90° à électrofuser en polybutène pour un assemblage homogène du tube caloporteur. Utilisation avec outillage GF.
GF-W32/90	19,25	25	32	
GF-W40/90	26,15	32	40	
GF-W50/90	43,72	40	50	
GF-W63/90	60,46	50	63	
GF-W75/90	141,84	65	75	
GF-W90/90	175,52	80	90	
GF-W110/90	230,97	90	110	

GF-W



■ Coudes à 45° à électrofuser

Référence de commande	€/pièce	Diam. nominal	Diam. ext.	Exécution
GF-W25/45	18,98	20	25	Coude à 45° à électrofuser en polybutène pour un assemblage homogène du tube caloporteur. Utilisation avec outillage GF.
GF-W32/45	21,74	25	32	
GF-W40/45	26,15	32	40	
GF-W50/45	43,31	40	50	
GF-W63/45	61,92	50	63	
GF-W75/45	157,15	65	75	
GF-W90/45	203,98	80	90	
GF-W110/45	255,90	90	110	

GF-W



Veuillez nous consulter pour toutes autres pièces en POLYBUTENE : té, réduction, bouchon, vanne, bride à souder etc.